CHINA CARBON MOLECULAR SIEVE CO., LIMITED

83 Taihu Road . Guande Anhui 310023 P.R

Сертификат анализа CMS-R

Углеродное молекулярное сито (Carbon molecular sieve) новый тип активированного угля, неполяризованный сорбент, абсорбирующий молекулы кислорода при нормальной температуре.

Широко применяется в абсорбционных системах, установках по разделению газа работающих под давлением. Уголь активированный - углеродное молекулярное сито, гранулированный порошок черного цвета, упакованный в пластиковые бочки по 20 кг, предназначен для адсорбции азота в системах короткоцикловой адсорбции в генераторах.

Углеродное молекулярное сито:

- Характеристики
- Абсорбция: 48-58 сек
- Перепуск цилиндра: 2-5 сек
- Температура: 20-25 °C
- Диаметр гранул: 1.1-1.6 мм
- Плотность насыпа: 640-700 гр/л

CMS Type	Давление абсорбации (Мпа)	N2 концентрация (%)	N2 продуктивность (M3/h.t)	Воздух /N2
CMS-R	0.8	99.5	270	2.50
		99.99	120	4.55
		99.999	78	6.40

Хранение:

- В герметичной упаковки без доступа воздуха и загрязнений.

Упаковка

- 20 кг пластиковые канистры

Копия верна:

СОГЛАСОВАНО